

FoamTape

Cinta doble cara para el pegado de paneles con el Sistema PanelTack®



DESCRIPCION:

Cinta doble cara con papel siliconado en una de ellas, especialmente diseñada como parte del Sistema PanelTack para el pegado de paneles en fachada.

VENTAJAS:

- Provee la primera fijación del panel en la fachada, mientras el adhesivo polimeriza.
- Garantiza el espesor necesario de adhesivo entre el panel y la estructura de soporte (rastrel).
- Alta capacidad de adherencia
- Incluido en la certificación KOMO SKG'03.08.052.01 y SKG'03.08.056.02.

FORMA DE USO:

Luego del secado completo de la imprimación utilizada sobre la estructura soporte (rastrel), el FoamTape ha de ser aplicado de manera vertical e ininterrumpidamente a lo largo de todo el rastrel. Para la correcta aplicación del FoamTape, por favor tener en cuenta las dimensiones del rastrel, su ubicación y el tamaño del panel que será encollado. Para más detalles al respecto consulte la Ficha de Datos Técnicos del Sistema Simson PanelTack.

Presione el FoamTape muy firmemente sobre el rastrel a medida que lo aplica, utilice un cutter para cortar la cinta una vez alcanzado el extremo del rastrel. Una vez aplicado el FoamTape, retire el papel siliconado únicamente antes de encollar el panel y una vez el adhesivo haya sido aplicado.

Temperatura de aplicación: +5°C a +35°C

CARACTERISTICAS TECNICAS

Espesor	3 mm
Ancho	12 mm
Espuma	Espuma de poli olefinas físicamente cruzadas
Peso específico	aprox. 50 kg / m ³
Fuerza de compresión a 10% de deformación	aprox. 33kPa
Papel protector	Papel siliconado (impreso con el logo Simson)
Temperatura de aplicación	+5°C a +35°C
Resistencia a la cizalla	aprox. 0,27 N/mm ²
Resistencia a la tracción	aprox. 0,27 N/mm ²
Color	Negra
Envases	Caja con 20 rollos de 25m cada uno

Estabilidad al almacén

Almacenar en lugar fresco y seco (+5°C a +25°C). Estable un mínimo de 12 meses en envases de origen.

Certificación

Certificados KOMO (SKG'01.08.056.01 y SKG'01.08.056.02) "Adhesivo para la fijación de paneles exteriores de fachada".

Dada la diversidad de usos de sus productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. BOSTIK aconseja a sus clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo éstos la responsabilidad de su uso. BOSTIK garantiza calidad constante en sus artículos.

Debido a que el diseño, la calidad de los sustratos y las condiciones durante la aplicación se encuentran más allá de su control, BOSTIK no puede aceptar ninguna responsabilidad por los trabajos efectuados conformes al presente documento. La presente Ficha de Datos Técnicos se encuentra a disposición de todo cliente que la solicite.



SIMSON es una Marca de BOSTIK, S.A.
Polígono Industrial Can Jardí - c/. Compositor Stravinsky, 12-18 – Apartado de Correos nº 39 - 08191 RUBÍ (Barcelona)
Tel. 93 586 02 00 - Telefax 93 586 02 01
I.R.M. de Barcelona - C.I.F. A08008690