

VERSAILLES

Lamett[®]

ESPECIFICACIONES

Tamaño de la plancha	Largo: 600 mm Ancho: 120 mm Espesor: 15 (4) mm
Caja	50% izquierda - 50% derecha 1.44 m ² 14.5 kg
Palet	48 cajas
Estructura	de 3 capas
Revestimiento	UV de aceite (también disponible sin revestimiento)
Textura	Ligeramente cepillado
Estándar colores	Natural, Villa, Cotton White
Clasificación	Rústico AB+
Tipo de capa superior	Madera aserrada seca
Espesor de la capa superior	4 mm
Biselado	V-biselado en el lado corto y largo
Sistema de instalación	Machihembrado
Tipo de instalación	Instalación recomendada: pegado



ESTRUCTURA



INSTALACIÓN



LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO - generales

Factor	Estándar - EN 14342
Densidad	690 kg/m ³ , 15 mm
Resistencia contra el fuego	Dfl-S ₁
Emisión de formaldehído	E1
PCP	≤ 5ppm
Conductividad térmica	0.12 W/mK
Durabilidad biológica	Clase 2
Solidez de la superficie	-
Resistencia al impacto	ECO
Nivel de humedad	7% - ± 2%
Calefacción por suelo radiante	Permitido, de acuerdo con estándares específicos